



МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL ECONOMIC 016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Economic 016 — это масло с улучшенными антифрикционными свойствами класса SAE 0W-16 с пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS), разработанное специально для новейшего поколения двигателей японских автомобилей.

Такое особое сочетание базовых масел, изготовленных по самой современной технологии синтеза, и инновационных присадок гарантирует исключительную мощность и обеспечивает отличные свойства при холодном пуске в условиях низких температур.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Продукт предназначен для современных легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.
- Продукт специально разработан для новейшего поколения автомобилей японского производства.
- Особо рекомендуется для применения в холодном климате.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- API SN / RC

Подходит для следующих автомобилей:

- Toyota, Lexus
- Mazda
- Honda
- Nissan, Infiniti
- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki

СВОЙСТВА

- Отличные свойства при холодном пуске
- Свойства «легкого хода»
- Великолепная защита от износа
- Великолепная чистота двигателя
- Высочайшая стойкость к старению

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Незначительный износ при холодном старте благодаря превосходной текучести при низких температурах
- Отличный потенциал экономии топлива и уменьшение содержания CO₂ в выхлопах
- Максимальная защита и длительный срок службы двигателя
- Отличные моющие свойства гарантируют длительный срок службы всех смазываемых компонентов
- Максимальные интервалы замены масла даже при использовании гибкой системы технического обслуживания





ADDINOL ECONOMIC 016

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Economic 016	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		0W-16	ASTM
API			SN/RC	лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
Плотность	при 15 °C	кг/м ³	846	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм ² /с	6,8	ASTM D 7042
Индекс вязкости			158	DIN ISO 2909
Вязкость HTHS	при 150 °C	мПа·с	≥2,3	ASTM D 4683
Щелочное число		мг КОН/г	7,4	ASTM D 2896
Температура вспышки	СОС	°C	мин. 200	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	макс. -40	ASTM D 7346
Прокачиваемость		°C	до -40	ASTM D 4684

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.