



300V Le Mans 20W-60

Моторно масло за
състезателни автомобили

100% Синтетика – Двойноестерна технология

УПОТРЕБА

Моторно масло за състезателни автомобили с двигатели с или без турбо, спортни двигатели, работещи при много висока температура и обороти: състезания на писта, ендуро, 24 Часа на Льо Ман, рали Париж-Дакар, състезания върху кал, сняг или лед...За двигатели с много високо ниво на смесване на горивото с маслото.

Други приложения : Бензинови или дизелови двигатели, турбо, с директно впръскване и каталитични конвертори, класически и ретро автомобили.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ Надвишава съществуващите стандарти.
Референтен тим Larbre Competition, Le Mans 24H, FIA GT...

Двойноестерна технология : максимална устойчивост на масления филм, устойчивост на много високи температури.

Модификатор на триенето: максимална мощност, намаляване на работната температура.

Стабилност на налягането на маслото при всякакви условия.

Максимална износоустойчивост.

Перфектна чистота на двигателя.

Вискозитетът 20W-60 абсорбира горивото, попаднало в маслото и поддържа високо маслено налягане. Двигателят може да работи при много висока температура.

ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото: в зависимост от начина на употреба.

Може да се смесва със синтетични и минерални масла.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен градус	SAE J 300	20W-60
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.884
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	170 mm ² /s
Вискозитет при 100°C (212°F)	ASTM D445	22.9 mm ² /s
Вискозитет при 150°C (302°F)	ASTM D4741	7.17 mPa.s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	162
Точка на течливост	ASTM D97	-33°C / -27°F
Точка на възпламеняване	ASTM D92	222°C / 431°F
Алкално число	ASTM D2896	11.7 mg KOH/g

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.fr
e : www.motul.fr