



# 710 2T

**Високопроизводително 2 - тактово**

**двигателно масло за маслен инжектор**

**или премикс Противодимна формула**

**100% Синтетика – Естер**

## УПОТРЕБА

За всички високопроизводителни 2 - двутактови мотоциклети, спортни, шосейни, офроуд, ендуро, мотопеди ...оборудвани с 2 - двутактови двигатели, работещи при високи обороти в тежки условия, с директно впръскване или карбуратор.

Подходящ за маслен инжектор или премикс, оловен или безоловен бензин.

Съвместим с каталитични конвертори.

Други приложения: скутери, АТВ ...

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ API TC – JASO FD - ISO-L-EGD  
СПЕЦИФИКАЦИИ JASO FD под №033MOT064

100% синтетично масло, естерна технология, специално проектирано за високопроизводителни двигатели, работещи при високи обороти, перфектна устойчивост на масления филм за защита срещу износване.

Подобрена изходна мощност, намалено вътрешно триене в двигателя.

Японският стандарт JASO се състои в преминаване на 4 теста за изпитване на двигателя на изпитвателен стенд, за да се оценят смазочните, почистващите, противодимните и антидепозитни свойства. Изпълнението JASO FD е най-високото ниво на стандарта JASO, с подобряване чистотата на двигателя в сравнение с JASO FC.

Моментално и стабилно смесване с горивото.

## ПРЕПОРЪКИ

Съотношение на смесване : от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) в зависимост от препоръките на производителя и съобразно вашата преценка.

## ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Цвят	Визуално	Зелен
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.862
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	46.4 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	8.9 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	175
Пламна точка	ASTM D92	88°C / 190.4°F
Алкално число	ASTM D2896	2.15 mg KOH/g

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - 8361 Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: [www.motul.com](http://www.motul.com)