



# GEAR 300 75W-90

За състезателни скоростни кутии и

диференциали 100% Синтетика – Естер

## УПОТРЕБА

Специално проектирано за скоростни кутии на състезателни автомобили.

Всички механични трансмисии, синхронизирани или не скоростни кутии, скоростна кутия / диференциал, трансферни кутии и хипоидни диференциали без ограничено приплъзване, тежки натоварвания и ниски обороти или умерени натоварвания и високи обороти.

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ API GL4 и GL5 / MIL-L-2105D

100% синтетично масло за ефективна защита от износване, по-добра устойчивост на висока температура и по-дълъг живот.

0% загуба при напречен срез: стабилен маслен филм при екстремни условия.

Запазва вискозитет 90 след 20 часов тест KRL , както се изисква от стандарта SAE J306.

Много висока смазочна сила, която намалява триенето и износването.

Вискозитетният градус 90 намалява съпротивлението при висока температура, както и разхода на гориво.

Течливост при ниска температура, за да се позволи по-лесно превключване на скоростите, когато скоростната кутия е студена.

По-малко усилия, необходими на скоростния лост, за смяна на предавките.

Подходящ за всеки тип на уплътнения и материал, използван в дизайна на скоростните кутии.

Антикорозионни и противопенни свойства.

## ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото : Съобразно препоръките на производителя, вашата преценка и употреба.

## ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен градус	SAE J306	75W-90
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.897
Вискозитет при 40°C	ASTM D445	72.6 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	15.2 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	222
Пламна точка	ASTM D92	200°C / 392°F
Точка на течливост	ASTM D97	-60°C / -76°F

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - 8361 Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: [www.motul.fr](http://www.motul.fr)