



# OUTBOARD TECH 4T 10W-40

**Масло за морски 4 тактови  
бензинови двигатели**

**Полусинтетика - Technosynthese**

## УПОТРЕБА

Полусинтетично масло, специално проектирано за бензинови 4-тактови двигатели, изискващи смазочни материали с одобрение NMMA FC-W, извънбордови и двигатели с извънбордови движител на: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA ...

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ API SJ / SG  
ОДОБРЕНИЯ NMMA **FC-W** под № FB-23656

Стандартът FC-W е разработен специално за масла, предназначени за използване в двигатели за плавателни съдове и има по-строги изисквания от стандартните морски масла по следните точки:

- По-висок HTHS вискозитет @ 150 ° C, за да се гарантира по-добра устойчивост на масления филм при висока температура и усвояване на разреденото гориво след дълъг период на празен ход.
- По-добра устойчивост на напречен срез за запазване качествата на маслото при висока температура.
- Изключителни антикорозионни свойства, за да се избегне корозия заради морска вода или водна мъгла от солена вода, която може да достигне горивната камера през изпускателната тръба.

По-добра антикорозионна работа по време на периодите на зазимяване.

- Запазва оригиналните си смазочни свойства дори замърсено с морска вода.
- По-добра устойчивост на окисляване
- Противопенни свойства, за да се избегне образуването на пяна и въздушни мехурчета в маслената верига.
- Свойства за защита на маслените филтри от запушване.

## ПРЕПОРЪКИ

Интервал на смяна: съгласно препоръките на производителя и в зависимост от вашата собствена употреба.

Може да се смесва със синтетични или минерални масла.

## ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен клас	SAE J300	10W-40
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.868
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	87.3 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	13.5 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	157
Пламна точка	ASTM D92	228°C / 442°F
Точка на течливост	ASTM D97	-30°C / -22°F
Алкално число	ASTM D 2896	7.4 mg KOH/g

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - 8361  
Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: [www.motul.com](http://www.motul.com)