



TRANSOIL EXPERT 10W-40

**Масло за скоростни кутии
с мокър съединител**

Полусинтетика - Естер

УПОТРЕБА

Специално формулирано за скоростни кутии с мокър съединител, използващи друго, различно от двигателното: в случай, че скоростната кутия е отделена от картера на двигателя. За всички мотоциклети- шосейни, пистови, кросови /2 и 4 тактови/, ендуро/2 и 4 тактови/, мотопеди, скутери, четириколесни.... Подходящо, когато производителите изискват двигателно масло SAE 10W-40 или трансмисионно SAE 80.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ: **API GL-4**

Полусинтетично масло, подсилено със синтетични базови масла.

Много лесно превключване на предавките.

Много добра устойчивост при екстремни условия (налягане, температура), благодарение на висок вискозитет при висока температура: 40.

Специфична добавка за зъбни колела.

Предотвратява приплъзването на съединителя за по-добра ефективност.

Диспергиращи свойства за поддържане на съединителя чист.

ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото : Съобразно вашата преценка и употреба.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен градус	SAE J 300	10W-40
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.874
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	108.8 mm ² /s
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	15.4 mm ² /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	149
Пламна точка	ASTM D92	230°C / 446°F
Точка на течливост	ASTM D97	-30°C / -22°F

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. **MOTUL** - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - 8361
Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.com